

800 upm

Glide Stream



140

1200 upm



1600 upm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	130-134 g		
Maße	140 x 140 x 25 mm		
Lüfterdrehzahl	800	1200	1600 upm
Luftdurchfluss	49.95	84.59	106.0 CFM
Geräuschpegel	21.4	29.5	36.0 dBA
Kompatibilität	Standard 120 mm Lüfterbohrungen		

ZUBEHÖR

Befestigungsschrauben, 3-Pin auf 4-Pin Molex Adapter

Glide Stream 140 Produkt Spezifikationen

Montagelöcher
ohne Tunnel

Installation holes
without tunnel

Brandneues Rotorblätter-Design

Während die Glide Stream 140 Gehäuselüfter das beim Vorgänger Slip Stream schon bewährte „Kleine Nabe & Große Rotorblätter“ - Design weiterverfolgen, weisen sie zudem mit Rillen versehene Rotorblätter auf, die für noch geringeren Luftwiderstand und weniger Verwirbelungen sorgen.



Anti-Vibration System

Die Lüfter der Glide Stream 140 Serie sind an allen vier Montagelöchern mit Gummi-Einlagen versehen, um so mögliche Vibrationsgeräusche des arbeitenden Lüfters nicht zu übertragen.



140 mm Lüfter / 120 mm Montagelöcher

Die Lüfter der Glide Stream 140 Serie sind mit 120 mm Montagelöchern ausgestattet. Kombiniert mit dem kompakten, runden Design bietet die Serie eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.



(Linienbild = 120 mm Lüfter)

Paketgewicht	Net: 64 g Verpackt (circa): 222 g
Paketmaße	223 x 146 x 287 mm
Karton Info	60 St. / 15.8 kg 43.5 x 48 x 35 cm

Artikelnummer	800 upm SY1425HB12L 1200 upm SY1425HB12M 1600 upm SY1425HB12H
----------------------	---

EAN	800 upm 4571225050232 1200 upm 4571225050249 1600 upm 4571225050256
------------	---

UPC	800 upm 894092004585 1200 upm 894092004592 1600 upm 894092004608
------------	--



Scythe EU GmbH

Willinghusener Weg 5c
22113 Oststeinbek / Germany

Service/Support

Tel: +49 (0) 40 822 459 88 - 0
Fax: +49 (0) 40 822 459 88 - 99
E-Mail: sales@scythe.com

www.scythe.com